

Bike Tyre Fix

Beschreibung

Spezielle Wirkstoffkombination zur Ersthilfe bei Reifenpannen. Repariert platte Reifen, ohne sie ausbauen zu müssen. Nicht anwendbar bei gerissenem Schlauch, seitlich aufgerissenem Mantel oder wenn der Reifen von der Felge gerutscht ist.

Eigenschaften

- anschließende Reifenreparatur möglich
- schnelle Pannenhilfe ohne Demontage
- einfache Handhabung

Technische Daten

Basis	Kautschuklösung / Rubber solution
Farbe / Aussehen	weißlich / whitish
Geruch	Charakteristisch / characteristic
Treibgas	Propan, Butan / propane, butane
Mindesthaltbarkeit bei original geschlossenem Gebinde	24 Monate

Einsatzgebiet

Zur Reparatur von Fahrradreifen (mit und ohne Schlauch) mit einer Größe von 12-29 Zoll. Anwendbar bei allen gängigen Fahrradventilen (Auto-, Sclaverand- und Dunlop-Ventile). Auch für E-Bikes geeignet.

Anwendung

Möglichst zuerst Pann ursache (z. B. Nagel, Schraube) entfernen. Dann Rad mit Ventil in 12 Uhr-Stellung bringen und Luft vollständig ablassen. Nun Flasche gut schütteln, das Verbindungsstück auf das Reifenventil schrauben (Dose dabei senkrecht halten) und diese ganz verwenden. Anschließend Dose entfernen und überschüssiges Mittel abwischen. Zum Schluss Reifenluftdruck anpassen und dann direkt losfahren, damit sich der Schaum gleichmäßig verteilen kann. Je nach Größe des Loches ist es erforderlich, nach ein paar Minuten Luft nachzupumpen. In den meisten Fällen hat sich nach 10 Min. ein fester Pfropf gebildet, der das Loch verschließt.

Hinweis

Nicht vergessen eine Werkstatt aufzusuchen, um den Reifen fachgerecht instandsetzen zu lassen.



Erhältliche Gebinde

75 ml Dose Aerosol

6056

D-GB-E-F-I

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.