

Anleitung zur Installation des Uhrwerkes mit 220 V Antrieb



Erster Schritt:

Die beiden Elektrokabel des Uhrwerkes sind mit einem Stromkabel zu verbinden. Die Verbindungsstelle ist mit Isolierband zu sichern. Stecker noch nicht an 220 V anschließen.

Zweiter Schritt:

Das Uhrwerk durch das am Träger vorbereitete Loch von hinten einstecken und mit der mitgelieferten Zentralschraube befestigen.

Dritter Schritt:

Nun, beginnend mit dem Stundenzeiger, danach der Minutenzeiger und am Ende den Sekundenzeiger parallel auf 12.00 Uhr auf die Zeigerwellen aufbringen.

Den Stundenzeiger drücken Sie auf die Zeigerwelle auf.

Der Minutenzeiger ist mit einer Schraube nach dem Aufbringen auf die Zeigerwelle zu sichern. Die Schraube handfest anziehen und dann mit einer Zange im Halbkreis drehen.

Der Sekundenzeiger hat ein Innengewinde. So ist zur Installation der Sekundenzeiger im Uhrzeigersinn auf die Sekundenwelle aufzuschrauben. Danach ist der Zeiger mit der mitgelieferten Schraube zu fixieren.

Vierter Schritt:

Drehen Sie die Uhrzeit manuell. auf die aktuelle Uhrzeit. Dazu nutzen Sie bitte den Minutenzeiger. Nach Erreichen der aktuellen Uhrzeit schließen Sie die Uhr an 220 V an.

Sobald der Sekundenzeiger seinen Lauf beginnt, ist die Installation des Uhrwerkes abgeschlossen.