

## Bike Tyre Fix

### Beschrijving

Speciale combinatie van werkzame stoffen voor eerste hulp bij lekke banden. Repareert platte banden, zonder de band te hoeven lichten. Niet te gebruiken bij een gescheurde band, een zijdelings gescheurde buitenband of wanneer de band van de velg gelopen is.

### Eigenschappen

- daarop volgende bandenreparatie mogelijk
- snelle hulp bij motorpech zonder demontage
- gebruiksvriendelijk

### Technische gegevens

Basis	Kautschuklösung / Rubber solution
Kleur / uiterlijk	weißlich / whitish
Geur	Charakteristisch / characteristic
Drijfgas	Propan, Butan / propane, butane

Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik 24 maanden

### Toepassings-Gebieden

Voor het repareren van fietsbanden (met en zonder binnenband) met een maat van 12-29 inch. Toepasbaar voor alle gebruikelijke fietsventielen (auto, Sclaverand- en Dunlop-ventielen). Ook geschikt voor e-bikes.

### Gebruik

Indien mogelijk eerst de oorzaak van het defect (bijv. spijker, schroef) verwijderen. Breng vervolgens het wiel met het ventiel naar de 12-uur-positie en laat de lucht volledig ontsnappen. Nu de fles goed schudden, het verbindingsstuk op het autobandventiel schroeven (de bus daarbij rechtop houden) en deze volledig gebruiken. Vervolgens het blik verwijderen en overtollig materiaal afvegen. Tenslotte de bandenspanning aanpassen en dan direct wegrijden zodat het schuim gelijkmatig verdeeld kan worden. Afhankelijk van de grootte van het gat kan het nodig zijn om na een paar minuten lucht bij te pompen. In de meeste gevallen heeft zich na 10 minuten een stevige prop gevormd die het gat afsluit.

### Verwijzing

Vergeet niet naar een garage te gaan, om de band vakkundig te laten repareren.



### Verpakking

75 ml Spuitbus

6056

D-GB-E-F-I

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**