

KERN CM150-1N

Die Praktische mit Klappdeckel



Kategorie

| | |
|----------------|--------------|
| Kategorie: | Waagen |
| Produktgruppe: | Taschenwaage |

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 205 x 136 x 32 mm |
|---------------------------------|-------------------|

| | |
|----------------|-------------|
| Bruttogewicht: | 313 g |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 165 g |
| Versandart: | Paketdienst |

Bauform

| | |
|------------------------------|------------------|
| Abmessungen Gehäuse (BÄTÄH): | 85 x 128 x 25 mm |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Material der Wägeplatte: | Kunststoff |
| Wägefläche (BxT): | 71 x 79 mm |

Messsystem

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Ablesbarkeit [d]: | 100 mg |
| Anwärmzeit: | 10 min |
| Auflösung: | 1500 |
| Einschwingzeit: | 2 s |
| Empfohlenes Justiergewicht: | 100 g (M3) |
| Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität: | 200 mg |
| Reproduzierbarkeit: | 100 mg |
| Wägebereich [Max]: | 150 g |
| Wägeeinheiten: | g tl (Tw) tol |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |

Anzeige

| | |
|----------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe: | 1,200 cm |
|----------------------|----------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit (max.): | 80 % |
| Umgebungstemperatur (max.): | 35 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 5 °C |

Energieversorgung

| | |
|-------------------------|------|
| Batterie-Betriebsdauer: | 70 h |
|-------------------------|------|

Dienstleistungen

| | |
|------------------------|---------|
| DAkkS-Kalibrierschein: | 963-127 |
|------------------------|---------|